



Техническое Описание



Stucco P3D alto spessore

Сухая (для разведения водой) штукатурка с клеящими (спаивающими) свойствами для затирки межплиточных швов, трещин, стыков

Основные Характеристики

Тип продукта: Порошковая штукатурка на основе стирол-акриловой эмульсии, талька, каолина, кварцевой муки, которые, в свою очередь, придают материалу твердость и предотвращают эффект карбонизации. Материал обладает отличной адгезией и пластичностью, что позволяет легко работать во время его нанесения. Пластичная, не дает усадки при высыхании, не сползает, не растекается, отлично шлифуется.



Применение: Материал предназначен для затирки межплиточных швов, как для стен, так и для полов (керамогранит, гранит, мрамор, паркет, ламинат и т.д.), для внутреннего и наружного применения, а также для получения гладкой поверхности в рамках подготовки ее под серию материалов PLASMA 3D или иное покрытие - без демонтажа старой плитки или других покрытий.

Нанесение

Подготовка поверхности: Убедитесь в том, что поверхность полностью сухая и чистая. При необходимости, удалите грязь из стыков.



Методы использования



Шпатель вспомогательный, из нержавеющей стали, кельма или «японский» стальной шпатель:

Перед нанесением состав разбавьте водой в пропорции 0,4 л. на 1 кг. шпатлевки. Температура самой поверхности и в помещении должна быть не ниже +5°C. С помощью шпателя из нержавеющей стали нанесите и отшлифуйте два или более слоев с интервалом 6 часов, пока не получите идеально гладкую поверхность.

Данные, представленные в таблице ниже, рассчитаны при температуре воздуха +20°C относительной влажности не более 50%.

Температура нанесения:	+5 - +40°C
Относительная влажность:	< 50%
Толщина слоя:	без ограничений
Межслойное высыхание:	6 - 8 ч.
Полное высыхание:	12 ч.
Чистка инструмента:	водой

Технические характеристики

Удельный вес:	1,75 - 1,85 кг/л.
Вязкость:	—
pH:	7 - 8
Твердая масса:	72%
Расход:	зависит от глубины дефекта
Цвет:	белый
Внешний вид:	матовый
Фасовка:	1 - 5 кг.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

www.loggia-decor.ru