




ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА

Редакция: 15 августа 2015 г.



Oceania

Декоративное текстурное покрытие на акриловой основе

Общие характеристики

Тип продукта: Oceania представляет собой акриловое покрытие для украшения внутренних помещений. Создает неровную текстуру, напоминающую движение морских волн, с матовым эффектом и перламутровым блеском. Колеруется. Подходит как для классического, так и для современного интерьеров.

Использование: Oceania идеально подходит для защиты и декоративной отделки внутренних стен античных зданий, а также современных престижных зданий, таких как виллы, гостиницы, банки и офисы.

Нанесение

Предварительная подготовка: выровнять поверхность с помощью FLYSTUK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4 - 5 часов нанести 2 слоя подложки FONDO PER OCEANIA выбранного цвета.



Технические указания по применению

Методы нанесения:

Шпатель одинарный или двойной: разбавление продукта: на 5 - 10% водой.



Через 6 - 8 часов после нанесения FONDO PER OCEANIA добавьте в декоративное покрытие OCEANIA выбранный тонер, перемешайте и нанесите с помощью двойной флейцевой кисти перекрещивающимися мазками через 2 - 3 м², обработайте покрытие OCEANIA при помощи сухой кисти шириной 10 см., создавая круги, для получения эффекта морских волн. Через 4 - 6 часов нанести второй слой таким же образом, как и первый, добиваясь желаемого эффекта. Возможно использовать два разных тонера и получить два оттенка, используя двойную кисть.

Температура нанесения:	+5 - +35	°С
Относительная влажность при нанесении:	< 85%	
Рекомендуемая толщина пленки:	50 - 100	мм. для слоя
Загустение	1 - 2	ч.
Пригодно для окраски после:	6 - 8	ч.
Сушится на глубину:	48	ч.
Средства для мытья:	водой	

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,45 - 1,55	кг/л.
Вязкость:	5000 - 10000	кПа
рН:	6 - 7	
Твердый вес:	60%	
Теоретический расход:	6 - 7	м ² /л.
Цвет:	Согласно карте цветов	
Внешний вид:	матовое золото, серебро и бриллиант	
Упаковка:	0,75 - 4	л.

Хранение



Нераспечатанный продукт сохранять нетронутым в сухом, прохладном месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

После использования тщательно закрыть крышку и хранить в перевернутом виде.



Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Технические характеристики

Текстурированное покрытие с пескоструйным эффектом. Подготовка поверхности с одним слоем из изоляционного FISSACRIL и двух слоев универсальной грунтовки Primer. Наложение двух слоев осеапа в количестве, нужном для получения необходимой толщины сухого слоя. Все работы должны быть выполнены при соблюдении норм техники безопасности, стоимость работ должна составлять евро за м², включая материалы и монтаж.

Предупреждения

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, подобная информация и наши предложения могут не иметь конечной ценности для непосредственного исполнителя, так как условия использования продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому желательно обеспечить пригодность продукта для каждого конкретного случая с помощью предварительных испытаний.

ООО Лоджа Индустрия Верничи Улица Колле д'Альба ди Левантэ – 04016 Б.го Сан Донато - Сабаудия (LT) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034, www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Предприятие сертифицировано BVQI согласно системе качества UNI EN ISO 9001-2000