

IMPERO

STUCCO EFFETTO SETA
RIVESTIMENTO
CANGIANTE VELLUTATO

SILK DECOR EFFECT



LOGGIA
industria vernici



Rivestimento di grande fascino con i riflessi della seta. Al tatto riproduce le caratteristiche del velluto. Per finiture di pregio sia per ambienti antichi che moderni, con un alto effetto decorativo.

Stucco effetto Seta is a high glamour covering with silk reflected for interior. Stucco effetto Seta copy the velvet characteristics. It's an high value finish for antique and modern building, with an excellent decoration effect.

IMPERO



STUCCO EFFETTO SETA

RIVESTIMENTO CANGIANTE VELLUTATO

SILK DECOR EFFECT



A6719100

					
A6785400 F04 66-P	A6785300 F04 44-P	A6787500 F04 46-P	A6782200 F04 222-P	A6787200 F04 42-P	A6783300 F03 P352
					
A6786400 F04 76-P	A6785100 F04 84-P	A6786500 F04 84-P	A6782400 F04 232-P	A6787400 F04 248-P	A6783100 F03 D354
					
A6781400 F04 132-P	A6785200 F04 116-P	A6786300 F04 116-P	A6782100 F04 242-P	A6787300 F04 258-P	A6780300 F04 666-P
					
A6781300 F04 142-P	A6786200 F04 116-P	A6710400 F04 134-P	A6782300 F04 252-P	A6787000 F04 258-P	A6780400 F04 676-P
					
A6781100 F04 152-P	A6786100 F04 444-P	A6710300 F04 144-P	A6782500 F04 272-P	A6719100 F04 268-P	A6762200 F04 710-P



A6753100

F03 P290



A6790400

F04 598-P



A6753000

F03 P59



A6790500

F04 598-P



A6752800

F03 T306



A6719300

F04 4009



A6752900

F04 534-P



A6790300

F04 4003



A6719200

F04 7000



A6762300

F04 316-D



i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

STUCCO EFFETTO SETA

RIVESTIMENTO CANGIANTE VELLUTATO

Caratteristiche. Rivestimento di grande fascino con i riflessi della seta. Al tatto riproduce le caratteristiche del velluto. Per finiture di pregio sia per ambienti antichi che moderni, con un alto effetto decorativo. **Campi d'impiego.** Indicata per la decorazione di interni, quali pareti ed intonaci, pretrattati con ns lavabile acrilica. **Attrezzi per l'applicazione.** Spatola acciaio Inox o Frattazzo. **Diluizione del prodotto.** Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere acqua max 5%. **Tempo di essiccazione.** A 20 °C fuori polvere 4-6 ore, asciutto 12 ore. **Preparazione dei supporti.** Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Applicare una mano di fissativo acrilico (tipo Fissacrill) diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:3. Trascorse 4-5 ore, applicare per mezzo di un rullo 2 mani di pittura lavabile acrilica (tipo Divina o Opera) a distanza di circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il colore della pittura lavabile può essere bianco o della tonalità (con un grado di intensità più basso) della decorazione successivamente da effettuare.

Applicazione della finitura. Dopo l'essiccazione del fondo applicare la prima mano di stucco seta con un frattazzo d'acciaio in maniera uniforme sull'intera superficie. Dopo 6-8 ore applicare una seconda mano di stucco seta in maniera uniforme su una superficie di 2-3 mq. A fresco, decorare a seconda dell'effetto desiderato, incrociando in svariate direzioni le spatolate sino ad ottenere un effetto seta-velluto. **Resa del prodotto.** 4-5 mq/L per mano.

Ulteriori notizie. Lavare gli attrezzi con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

SILK DECOR EFFECT


Product Description. Stucco effetto Seta is a high glamour covering with silk reflected for interior. Stucco effetto Seta copy the velvet characteristics. It's an high value finish for antique and modern building, with an excellent decoration effect. **Ideal Use.** Stucco effetto Seta is ideal for interior surface like wall, partition walls and plaster pre-treated with acrylic washable paint by Loggia Industria Vernici. **Application Tools.** Stainless steel trowel or spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use or eventually to particular demand add water until 5%. **Drying Times.** Touch dry: 4-6 hours at 20°C. Dry: 12 hours at 20°C. **Surface Preparation.** Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours sanding the surface with abrasive paper P120. Following this by applying a coat of acrilic fixative, Fissacrill by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply with a roller one-two coats of acrylic primer, waiting 5-6 hours between coats. The acrylic primer can be white or one shade lower of the selected colour for the decorative effect. **Application Method.** Wait until dry. Apply one coat of Stucco effetto Seta by stainless steel trowel evenly distributing the product over the surface. Wait 4-6 hours and apply a second coat of the product, in a 2-3 square-metre surface, crossing the brush strokes in different direction till the final desired effect. **Theoretical Yield.** 4-5 square-metre/litre a coat. **Tools Cleaning.** By water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information require toxicological or safety data sheet.

ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA


APPLICATION EXAMPLES



Trama fitta
Fine brush



Trama larga
Large brush



Spatolato bicolore
Double color effect



Loggia Industria Vernici S.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

