

Техническое описание



Fashion

Высококачественное флоковое декоративное покрытие с хроматическим эффектом дамасской ткани и фотокаталитическими свойствами на базе нано-технологии SARC*.

Основные Характеристики

Тип продукта:

FASHION декоративная штукатурка нового поколения для интерьерного использования с эффектом дамасской ткани эпохи возрождения. Хаотичный флоковый рельеф в сплетении с еле заметными переливами золота и серебра обогащают эффект, придавая ему простоту античности и шарм дороговизны. А особый выбор предложенных в каталоге цветов, позволяет создавать сложные цветовые решения и вытягивать максимальные возможности материала, которые придают изысканный, современный, привлекательный и элегантный вид Вашим интерьерам.

Мощное антимикробное действие и дезинфекция в сочетании с роскошной отделкой. Предотвращает возникновение и развитие плесени, устраняет неприятные запахи. Применяется для внутренней отделки помещений, особенно рекомендовано для нанесения в детских комнатах и помещениях с высокими требованиями к антиаллергенным материалам.

Использование:

Колеруется. Готово к применению. Перемешивать строго вручную, с помощью специального смешивающего шпателя с узким лезвием.

Подготовка

Подготовка поверхностей:







Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1-2 слоя подложки Universal Primer с интервалом 5-6 часов. Цвет может быть белый или того же цвета, что и декор. Через 4-6 часов флоковые добавки покроются пленкой, создавая желаемый эффект. Для придания материалу высоких защитных и моющих свойств необходимо нанести 1-2 слоя защитного лака Trasparente per Fashion.

Нанесение материала

Способы нанесения:

Испанская кисть:





- Через 5-6 часов после нанесения подложки, нанесите 1 слой FASHION с помощью широкой кисти перекрестным методом и распределите материал таким образом по всей поверхности. При этом каждые 5-10 минут возвращайтесь к уже укрытым частям поверхности и, с помощью пластиковой гибкой кельмы, приглаживайте укрытую поверхность, раздавливая и протягивая флоковые добавки, создавая с помощью хаотичных движений эффект облачности.
- Через 4-6 часов флоковые добавки покроются пленкой, создавая желаемый эффект...
- Для придания материалу высоких защитных и моющих свойств необходимо нанести 1-2 слоя защитного лака Trasparente per Fashion.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm. каждого слоя
На касание	2 ч.
Межслойное нанесение:	4 - 6 4.
Полное высыхание:	21 день
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO ОХ, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

• Удельный вес: 1,1 - 1,2 кг/л.

Вязкость: сПзрН: 7 - 8

• Твердая масса: 28%

• Производительность: $6 - 10 \text{ м}^2/\text{л}$.

• Цвет: цвета по таблице

• Внешний вид: Античный, рельефный, перламутровый

Фасовка: 0,75 - 4 - 14л.

Хранение











 После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

• Минимальная температура хранения: +5°C

• Максимальная температура хранения: +30°C

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

SARC System PATENT: Anti microbial water-borne paint based on coupled nanocrystalline semiconductors, stabilized by means of controlled-release antioxidants.

Issued to: Loggia Industria Vernici S.r.l.

Request Number: <u>IT2006LT00009 31082006</u> Request year: 2006

Patent Number: IT2006LT00009 Issued year: 2009

MMM loogia. decot il