

IMPERO

EFFETTO CERATO

VELATURA ACRILICA CERATA

WAX ACRILIC DECOR EFFECT



LOGGIA
industria vernici



Velatura a base di resina acrilica, dotata di un elevato grado di permeabilità al vapore ed idrorepellenza. La velatura cerata crea finiture sfumate di alto pregio sia cromatico che tattile. Molto adatta per atmosfere di interni caldi e raffinati.

Cerato effect is a veiled decorative covering formulated with acrylic resin. This component provides a smooth translucent watercolor effect with high water-vapor permeability and excellent water repellent ability. The wax veiled makes faded finishing with high value both chromatic and tactile. Ideal for room hot and exclusive.

IL MIPNERO


EFFETTO CERATO

VELATURA ACRILICA CERATA

WAX ACRYLIC DECOR EFFECT




A6510400




A6510800



A6512200



A6516200



A6568000



A65450




A6539000




A6510900



A6512800



A6513400



A6570000



A6544000




A6539100




A6514800



A6510600




A65125



A6511200



A6548000



A6566000



A6514700



A6513000



A6512400



A6511100



A6517700



A6546000




A6514600




A6510400



A6512300




A6511000



A6517800



A6528000



A6533600



A6550400



A6533800



A6550300



A6533700



A6511500



A6533900



A6511400



A6512100



A6511300

i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

EFFETTO CERATO

VELATURA ACRILICA CERATA

Caratteristiche. Velatura a base di resina acrilica, dotata di un elevato grado di permeabilità al vapore ed idrorepellenza. La velatura cerata crea finiture sfumate di alto pregio sia cromatico che tattile. **Campi d'impiego.** Decorazione per interni (saloni, stanze, ecc.) nei quali si desidera creare un'atmosfera elegante ma sobria. **Attrezzi per l'applicazione.** Spalter cm 1x10 o plafoncino cm 3x10. **Diluizione del prodotto.** Pronto all'uso. Eventualmente aggiungere acqua quanto basta per ottenere un effetto più soft.

Tempo di essiccazione. A 20 °C fuori polvere 4-6 ore, asciutto 12 ore.

Preparazione dei supporti. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Applicare una mano di fissativo vinilico (tipo Fissamur) diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:3. Trascorse 4-5 ore, applicare con rullo 2 mani di pittura traspirante (tipo Aria Soft o Int&est) a distanza di circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il colore della pittura lavabile può essere bianco o della tonalità (con un grado di intensità più basso) della decorazione successivamente da effettuare.


Applicazione della finitura. Passate circa 12 ore dall'applicazione del fondo traspirante, procedere alla stesura dell'effetto cerato incrociando le pennellate l'una sull'altra sino a completamento della superficie. **Resa del prodotto.** 7-8 mq/L. **Ulteriori notizie.** In virtù delle sue caratteristiche tecniche, il prodotto effetto cerato è utilizzabile solo per ambienti interni. Lavare gli attrezzi con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

WAX ACRILIC DECOR EFFECT

Product Description. Cerato effect is a veiled decorative covering formulated with acrylic resin. This component provides a smooth translucent watercolor effect with high water-vapor permeability and excellent water repellent ability. The wax veiled makes faded finishing with high value both chromatic and tactile. **Ideal Use.** Cerato effect is suitable for interior applications like halls, rooms or other. It allows to create elegant and moderate at the same time. **Application Tools.** Small ceiling brushes cm 3x10 cm or decorative spalter cm 1x10 cm. **Mixing Ratio.** Ready to use or eventually to particular demand add water until 5%. **Drying Times.** Touch dry: 4-6 hours at 20°C, dry: 12 hours at 20°C. **Surface Preparation.** Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours sanding the surface with abrasive paper P120. Following this by applying a coat of vinyl fixative, Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply with a roller two coats of vinyl primer waiting 5-6 hours between coats. The vinyl primer colour can be white or one shade lower of the selected colour for the decorative effect. **Application Method.** Wait 12 hours until dry. Apply one coat of Cerato effect crossing the brush strokes, in order to evenly distribute the product over the surface. **Theoretical Yield.** 7-8 square-metre/litre. **Tools Cleaning.** By water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information require toxicological or safety data sheet.

ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES



Effetto nuvolato
Cloudy effect



Loggia Industria Vernici S.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

