



LOGGIA
industria vernici

Velluto Fiorentino

Декоративное покрытие с эффектом флорентийского бархата специальной серии **Ellegance**.

Основные характеристики

- Тип продукта:** Декоративный финиш с бликами шелка, наиболее близкий по визуальному и тактильному эффекту к бархату.
- Использование:** Для интерьерного использования: потолки, стены, колонны, гостиные, кухни. Подходит как современным помещениям, так и классическим.

Нанесение

Подготовка поверхности: Подготовьте поверхность с помощью моделирующего материала FLYSTUK. Спустя 12 часов после высыхания шпатлевки, обработайте поверхность наждачной бумагой (зерно P120). Нанесите 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой 1:1/1:3, в зависимости от впитываемости поверхности. Через 4 - 5 часов нанесите 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER того же цвета, что и декор, с интервалом 5 – 6 часов.



Нанесение материала

Методы нанесения: *Кельмой и/или шпателем:* Материал готов к использованию, при необходимости разбавить водой.



Через 5 – 6 часов после нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите первый тонкий слой Velluto Fiorentino, равномерно распределяя его по всей поверхности. Через 4 – 6 часов нанесите второй слой материала - плотный.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Влажность нанесения :	< 85%
Рекомендуемая толщина:	0,5 ÷ 1мм на слой
Высыхание на касание:	4 ÷ 6 ч
Межслойное высыхание:	12 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструментов:	водой

Колеровка



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный состав рекомендуем с помощью колеровочной системы L'Angelo и L'Angelo OX.

Технические характеристики

Плотность:	0,9 - 1,0 кг/л.
pH:	7 - 8
Твердая масса:	30%
Производительность:	7 - 8 мм/л.
Цвет:	различные цвета
Внешний вид:	Золото/Серебро
Фасовка:	0,75 - 4 - 14 л.

Хранение



Срок хранения: 2 года в плотно закрытой упаковке. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования хранить в плотно закрытой упаковке, лицевой стороной вниз.



Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Для получения полной информации относительно использования продукции и правильной утилизации материала, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности.

Предупреждение

Вся информация, содержащаяся в техническом описании основана на наших знаниях. Однако данные указания не дают гарантии, т.к. применение материала происходит не под нашим контролем. Желательно убедиться в пригодности состава, сделав предварительный тест.
