



Техническое описание



INFINITY

Лессирующее декоративное интерьерное покрытие на акриловой основе для создания эффекта полированного глянцевого мрамора с тончайшими золотыми мраморными прожилками. Применяется в качестве финишного слоя для акриловой венецианской штукатурки или систем серии PLASMA 3D.

Основные характеристики

Тип продукта: Специальное финишное покрытие, под нанесение шпателем, для интерьерного использования. Высокоустойчивое к истиранию и повышенной влажности, что позволяет применять его для декора стен и потолков в ванных комнатах и бассейнах, а также в зонах прямого попадания воды - душевых. Данный материал на основе синтетических связующих, загустителей, карбоната кальция и специальных добавок. Эти технические особенности обеспечивают низкий расход, эластичность и легкость полирования до зеркального глянца.

Применение: Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в современном дизайне.

Нанесение

Подготовка поверхности: Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1-2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета с интервалом 5-6 часов.



Нанесение материала

Методы нанесения:



Вспомогательный шпатель (3M SPATOLA "FLEX" INOX) или венецианской кельмой из нержавеющей стали (3M STILROUND INOX): Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить водой.

После высыхания подложки нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки или PLASMA 3D, согласно техническим рекомендациям, не полируя. Затем, с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали, нанесите очень тонким слоем (практически «на сдир») сам финишный материал в качестве третьего слоя тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. Затем отполируйте поверхность для достижения желаемого блеска. В системах серии PLASMA 3D через 24 часа необходимо нанести рекомендованный защитный лак. Для получения водоотталкивающего эффекта на акриловых покрытиях через 5-6 дней можно нанести очень тонкий слой воска Specchio Cera.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина покрытия:	0,5 - 1 мм.
Высыхание на касание:	2 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	8 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,7 - 1,8 Kg/l.
Вязкость:	сПз
pH:	7 - 8
Твердая масса:	72%
Теоретический расход:	8 - 9 м ² /кг.
Цвет:	карта цветов
Внешний вид:	Глянцевый мрамор или оникс
Фасовка:	1 кг.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

www.loggia-decor.ru