



LOGGIA
industria vernici

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Редакция: 7 ноября 2014 г.



Oro Prezioso

Декоративное покрытие с золотым эффектом и серебряным отблеском.

Основные характеристики

- Описание:** Изысканное декоративное покрытие с деликатным серебряным эффектом, который придает особый свет и элегантность помещению. Оно предназначено для декорирования отелей, вилл, магазинов и апартаментов класса люкс.
- Применение:** Благодаря его элегантности, материал идеален в качестве защиты и декорирования внутренних поверхностей современных и старинных зданий.

Подготовка

Подготовка поверхности: Подготовьте поверхность (стены или гипсокартон), тщательно зачистив их шлифовальной шкуркой. Нанесите порошкообразную или пастообразную шпатлевку типа FLYSTUCK и через 12 часов зачистите ее шлифовальной шкуркой зернистостью P120-P150. Потом нанесите 1 слой акрилового грунта FISSACRIL, разведенного с водой в пропорции 1:4. Через 4-5 часов нанесите 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS того же тона, что и декор.



Техники нанесения

Методы нанесения: *Кистью.* Разведите продукт водой до 20%. Тщательно взболтайте перед использованием.



Нанесение кистью: Через 5 - 6 часов после нанесения FOND PLUS, нанесите первый слой ORO PREZIOSO с помощью кисти встречными движениями по всей поверхности. Через 4 - 5 часов нанесите второй слой таким же способом. Также возможно наносить состав, двигая кистью в одном направлении.

Температура нанесения:	+5 -+35	°C
Влажность нанесения:	< 85%	
Рекомендованная толщина:	80 - 120	mm.
Высыхание до исчезновения	2 - 4	ч.
Нанесение второго слоя:	2 - 4	ч.
Полное высыхание:	24	ч.
Промывание инструментов:	водой	

Колорирование



- Продукт можно колорировать с помощью колеровочной системы L'ANGELO 40X.
- Рекомендуется смешивать разные партии во избежание возможного различия в оттенках во время нанесения.

Технические характеристики

Плотность:	0,85 - 0,95	кг/л.
Вязкость:	8.000 - 15.000	сПз
pH:	7 - 8	
Массовая доля сухого остатка:	58%	
Покрытие:	7 - 8	мг/л.
Цвет:	цветовая таблица	
Уровень глянца:	серебряный	
Размер упаковки:	0,75 - 4	л.

Хранение



Срок годности: не меньше, чем 2 года в оригинальной невскрытой упаковке. При хранении не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте воздействию чрезмерно высоких температур.

Оставшийся материал после использования может быть снова запечатан и храниться в плотно закрытой упаковке. Хранить следует вверх дном.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Всю информацию касательно использования продукта и правильной утилизации смотрите в паспорте безопасности материала.

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности основана на наших технических знаниях. Однако, ее нельзя рассматривать как гарантию свойств продукции, поскольку условия работы пользователя с продуктом нам неподконтрольны. Рекомендуется убедиться в пригодности продукции, выполнив предварительный тест.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Компания с системой удостоверения качества по BVQI в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2000.