




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 15 settembre 2017



Infinito

Фактурное покрытие

Общие характеристики

Тип материала: Декоративное покрытие из микронизированной гашеной извести, мраморной пыли и кварцевого песка, в составе имеет неорганические пигменты, специальные добавки и инертные минеральные наполнители. Позволяет создать аутентичную имитацию натурального мраморного камня и любой другой фактуры.

Применение: Ввиду своей изысканности INFINITO идеально подходит для защиты и декорирования внутренних и внешних стен престижных старинных либо современных зданий, таких как виллы, гостиницы, банки и офисы.

Нанесение



Характеристики материала: Декоративное покрытие из микронизированной гашеной извести, мраморной пыли и кварцевого песка, в составе имеет неорганические пигменты, специальные добавки и инертные минеральные наполнители. Позволяет создать аутентичную имитацию натурального мраморного камня.

Инструменты нанесения: кельма из нерж. стали или зубчатым шпателем с применением различных инструментов согласно желаемому эффекту.

Разбавление: готов к использованию.

Время высыхания: полностью за 24 ч.

Подготовка поверхности: Тщательно очистите поверхности (стены или гипсокартон) от пыли, удаляя все загрязнения и неровности с помощью абразивной бумаги. Финишная подготовка поверхности производится при помощи пастообразной штукатурки Flystuk. Через 12 часов после нанесения шпатлевки, ошкурьте поверхность при помощи абразивной бумаги типа P120-P150, для устранения неровностей и мелких царапин. Нанесите один слой винилового грунта-пропитки FISSACRIL, разведенного водой в соотношении от 1:1 до 1:4 в зависимости от абсорбции стен. После 4-5 ч нанесите грунт-подложку PRIMAINFINITO FONDO MATERICO или LOGGIA FOND PLUS при помощи валика или кисти.

Нанесение: в один слой INFINITO нанести зубчатым шпателем для определения толщины слоя и равномерного распределения материала по декорируемой поверхности. В зависимости от желаемого эффекта выберите соответствующий инструмент: тампон для имитации дерева, декор тампон, крокодиловый валик, трафарет, и т.д. Для воспроизведения мраморных прожилок используйте декор тампон на еще влажном материале, а затем пригладите нерж кельмой для достижения желаемого эффекта. При необходимости, смочите материал при помощи пульверизатора или бутылки с водой, чтобы поверхность стала более пластичной.

Финиш: Для защиты INFINITO при наружном нанесении, по прошествии 48 ч нанесите 1-2 слоя защитного водо- паро- непроницаемого лака PELLE DI LUNA TRASPARENTE или лака Rain Protex. Для создания дополнительных декоративных эффектов возможно использование в качестве финиша для INFINITO следующих декоративных материалов: DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, KYMERA, Mascara SILVER, TAMPONATO, MASCARA BRONZO, INFINITY.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Рекомендуемая толщина слоя:	0.5 ÷ 1 мм
Высыхание на касание:	2 ч
Возможность повторного нанесения через::	4 – 6 ч
Полное высыхание:	21 день
Очистка инструмента:	водой

Колеровка



Продукт колеруется по тинтометрической системе MAXXI 2.

Следует смешать между собой разные заводские партии одной и той же краски во избежание возможных различий в оттенке при нанесении.

В течении первого года допускается незначительное осветление цвета при ярких УФ-лучах ввиду натуральной известковой основы

Технические характеристики

Удельный вес:	1.7 ÷ 1.8	Кг/л	
Вязкость:			
pH:	12 - 14		
Массовая доля твёрдых веществ:	75%		
Расход:	1-2	м ² /Кг	
Цвет:	По каталогу		
Внешний вид:	Глянцевый мрамор		
Фасовка:	8 - 25	Кг	

Хранение



Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом прохладном месте составляет не менее 24 месяцев.



После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните ее в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его корректной утилизации смотрите паспорт безопасности продукта.

Внимание

Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

Производитель:

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY
(Сабаудия (Латина) – ИТАЛИЯ)

Официальное представительство компании Loggia Industria Vernici S.r.l. на территории РФ:
ООО «ТКЦ»

111402, Москва, Кетчерская 13, стр.2

Флагманский салон "White Store Loggia": г. Москва, Наставнический переулок д.17 стр.1 оф.12.

8 (495) 150 66 77

<http://www.loggia-decor.ru> , @: info@loggia-decor.ru

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Veritas Quality International (BVQI).