



Техническое описание

Fissamur

Виниловый грунт - пропитка.



Основные Характеристики

Тип продукта: FISSAMUR – это виниловый грунт – пропитка глубокого проникновения, созданный на основе виниловой эмульсии. Укрепляет и выравнивает впитывающую способность на поверхности, повышает адгезию и обеспечивает равномерность распределения цвета нанесенной краски.

Использование: Рекомендуется для внутренних помещений, особенно для стен, потолков и лепного декора.

Нанесение материала

Способы нанесения:



Кисть: с нейлоновым/полиэстеровым или натуральным ворсом.

Валик: с шерстяной или искусственной шубкой.

Разбавление водой зависит от впитываемости поверхности и колеблется от 1:1 - 1:3.



Краскопульт:

Давление: 140 – 160 bar (2000 – 2350 psi).

Диаметр сопла: 0.017” – 0.021”.

Разбавление водой зависит от системы краскопультa. Перед нанесением рекомендуем произвести тестовый выкрас.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4 - 5 ч.
Полное высыхание:	7 дней
Чистка инструмента:	водой

Технические характеристики

- Удельный вес: 1 кг/л. •
- Вязкость:
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 25%
- Производительность: 10 - 30 м²/л.
- Цвет: бесцветный
- Внешний вид: полупрозрачный •
- Фасовка: 1 – 5 – 10 - 20 л.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru