




# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Редакция: 20 agosto 2020 г.



## Royal Paint – моющаяся ультра-матовая

Интерьерная моющаяся акриловая суперматовая краска высокой укрывистости.

### Общие характеристики

---

- Тип материала:** Суперматовая воднодисперсионная краска для стен, с пигментами и добавками устойчивыми к истиранию. Обладает очень высокой укрывистостью. Отлично моется (более 25 000 циклов по тестовым испытаниям Гаднера), обладает свойствами влагостойкости.
- Применение:** Идеально подходит для интерьера и защиты внутренних стен. Рекомендуется для интерьерного применения для оштукатуренных потолков и стен, гипсокартона, кирпичной кладки и бетона, как новых так и старых поверхностей. Создает атласно-матовое шелковистое покрытие, которое не изменяется после мытья моющими средствами.

### Нанесение

---

**Подготовка поверхности:** *Внутренние новые поверхности:*



Все поверхности должны быть полностью сухими и подготовленными согласно рекомендациям - обычно не менее 30 дней. Убедитесь, что поверхность полностью очищена от грязи и пыли. Нанесите один слой грунтовки FISSACRIL разбавленного в соотношении 1:1, а затем два слоя материала Royal Paint, согласно методам нанесения, приведенным ниже.



*Внутренние окрашенные поверхности:* Удалите остатки старой краски и ошкурьте поверхность. Остатки покрытия в плохом состоянии должны быть удалены полностью. Неровности поверхности могут быть устранены при помощи финишной шпаклевки типа FLYSTUK; ошкурьте и очистите поверхность. Нанести в один слой изолирующий грунт-пропитку FISSACRIL разбавленную 1:1 и по прошествии 4-6 ч нанести два слоя краски Royal Paint, согласно методам нанесения, приведенным ниже.

## Указания по нанесению

---



### Способы нанесения:

*Валик или кисть:* Разбавление на 10-15% водой. Время высыхания между нанесением слоев 6-8 ч.



*Краскопульт:* разбавление водой в зависимости от типа и мощности краскопульты (до 15-20% воды).

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Рекомендуемая толщина слоя:	35 – 50 мкм на каждый слой
Высыхание на касание:	0,5 ч
Возможность повторного нанесения через:	6 – 8 ч
Полное высыхание:	24 ч
Очистка инструмента:	водой

## Технические характеристики

---

Удельный вес:	1,40 ÷ 1,60 кг/л
Вязкость:	10.000 ÷ 15.000 сПз
pH:	7-8
Массовая доля твёрдых веществ:	55%
Расход:	4,5 кв.м./л
Устойчивость к влажному истиранию:	>25000
Цвет:	Колеруется по вееру New England (264 цвета), и Маххі 1
Внешний вид:	Ультра-матовый
Фасовка:	4 л

## Хранение

---



Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом прохладном месте составляет не менее 24 месяцев.

После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните ее в перевернутом положении.



Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

## Меры предосторожности

---

Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его корректной утилизации смотрите паспорт безопасности продукта.

---

## Технические условия

---

**Интерьерная моющаяся матовая супербелая краска высокой укрывистости. Нанесение кистью, валиком или краскопультом.** Подготовка поверхности: один слой грунта-пропитки. Нанесение двух слоев ROYAL PAINT - LAVABILE в предусмотренном количестве для получения соответствующей толщины высохшей пленки. Все указанное должно выполняться с соблюдением правил нанесения.

---

## Внимание

---

Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

---

Производитель:

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY  
(Сабаудия (Латина) – ИТАЛИЯ)

Официальное представительство компании Loggia Industria Vernici S.r.l. на территории РФ:

**ООО «ТКЦ»**

**111402, Москва, Кетчерская 13, стр.2**

**Флагманский салон "White Store Loggia": г. Москва, Наставнический переулок д.17 стр.1 оф.12.**

**8 (495) 150 66 77**

**<http://www.loggia-decor.ru> , @: [info@loggia-decor.ru](mailto:info@loggia-decor.ru)**

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Veritas Quality International (BVQI).