



Техническое описание



Dorotea Grana Grande Silver/Gold

Перламутровое покрытие с кварцевым песком и отливом золота или серебра. Эффект песчаных ветров!

Основные Характеристики

Тип продукта: Декоративное покрытие с кварцевым песком и мягким отражающим металлическим эффектом DOROTEA Grana Grande создано для интерьеров, требующих большого шарма. Мы предлагаем на Ваш выбор две основные базы – серебряная или золотая, которые позволяют получать холодные или теплые оттенки. А входящий в состав материала мелкозернистый кварц, придает мерцающий эффект песчаных густков – эффект изморози на стекле.

Использование: Учитывая элегантность внешнего вида продукта, DOROTEA GRANA GRANDE идеально подходит для защиты и отделки интерьеров в современном и классическом стилях.

Рекомендуем для вилл, отелей, банков и офисов.

Нанесение


Подготовка поверхностей:



- Тщательно очистите поверхность (стены или гипсокартон), которая будет декорироваться с помощью абразивной бумаги.
- Подготовьте поверхность под покраску с помощью финишной шпатлевки в виде порошка или пасты (типа Flystuk).
- Через 12 часов после окончания применения шпатлевки, ошкурьте поверхность с помощью абразивной бумаги типа P120-P150.
- После чего нанесите слой виниловой грунтовки FISSAMUR (разведя ее предварительно 1:3 водой).
- Через 4-5 часов после нанесения грунтовки нанесите 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5-6 часов в базовом цвете или колерованном в тот же цвет, что и сам декоративный материал DOROTEA GRANA GRANDE, только меньшей интенсивности.

Способы нанесения

Методы нанесения:



Испанская кисть, резиновая губка или декоративная варежка: Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить водой на 5%.

- Через 5-6 часов после нанесения подложки нанесите первый слой DOROTEA GRANA GRANDE с помощью декоративной варежки или испанской кисти, пересеченными мазками в хаотичном порядке, разнося песок по поверхности либо равномерно, либо сгустками, создавая эффект вихря.
- После 4-6 часов высыхания первого слоя, нанести второй слой тем же методом, что и первый, до достижения желаемого эффекта.

Внимание: Материал может использоваться как декоративный финишный слой с защитными свойствами материала EFFETTO CERATO.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm.
Высыхание на касание:	4 - 6 ч.
Межслойное высыхание:	12 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колеровка




- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи При использовании нескольких партий рекомендуется универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,1 - 1,2 кг/л.
- Вязкость: cПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 40%
- Производительность: 8 - 10 м² /л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: металлизированный полуглянцевый воск
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru