LOGGIA®

INTONACHINO ACRILICO

Технический паспорт **Дата редакции: 29.10.2021**

Продукт: Intonachino acrilico
Категория: Толстослойные покрытия
Компания: Loggia

Общие характеристики

Пластиковое покрытие для наружных поверхностей на основе акриловых смол в эмульсии, с силикозными наполнителями различной гранулометрии и неорганическими пигментами, обладающее высокой светостойкостью. Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и щелочам, хорошая применимость и эластичность. Прочно сцепляется с обработанной поверхностью, обеспечивая высокую водоотталкивающую способность и долговременную защиту.

Область применения

Предназначено для защиты наружных стеновых поверхностей с целью придания им фактурного рельефного эффекта. Может наноситься на штукатурки на основе гидравлических вяжущих, бетон и различные абсорбирующие смеси, как новые, так и старые, при условии отсутствия шелушения.

Приготовление продукта



- Готов к использованию, перемешать перед нанесением.
- При использовании разных партий — смешивать для выравнивания цвета.
- Колеруется по системе MAXXI.

Подготовка основания

Новые наружные поверхности

Необходимо убедиться, что основание полностью высохло и выдержано — не менее 4 недель для обычных штукатурок и 2 недель для готовых смесей. При необходимости выровнять дефекты подходящей наружной штукатуркой, затем отшлифовать и очистить поверхность. Нанести один слой грунтовки FISSACRIL, а через 4-6 часов нанести слой акрилового штукатурного покрытия согласно техническим указаниям.

Наружные окрашенные поверхности

удалить плесень щеткой, обработать кислотой для устранения высолов, продезинфицировать. Удалить шелушащиеся остатки старой краски, при необходимости зашпаклевать и отшлифовать дефекты, очистить поверхность. Нанести грунтовку FISSACRIL, через 4-6 часов нанести акриловое покрытие.

- **Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра**

Методы нанесения

Американский шпатель

наносить материал как есть с помощью гладкого американского шпателя, распределяя ровным слоем, ориентируясь на толщину зерна.

Губчатый тампон

на этапе подсыхания отделать поверхность пластиковым шпателем или губчатым тампоном (последний плотнее уплотняет покрытие, закрывая промежутки между зернами, оставленные американским шпателем).

Технические характеристики

Свойство	**Значение**
Температура применения	+10 ÷ +35 °C
Относительная влажность	< 85%
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Высыхание «на отлип»	1 ч
Повторное нанесение	через 24 ч
Полное высыхание	48 ч
Очистка инструментов	водой
Удельный вес	1,85–2 кг/л
Вязкость**:**	30 000–40 000 cPs
pH**:**	7–8
Сухой остаток**:**	81%
Теоретический расход:	1,5 - 3 кг/м²
Гранулометрия	0,5-1,4 мм
Цвет	Белый
Внешний вид	Матовый

Хранение

• Срок хранения неоткрытого продукта, в целостной упаковке: 24 месяца (в сухом, прохладном месте)
• Температура хранения: +5°C до +30°C
• После использования — плотно закрыть, хранить вверх дном.

Меры предосторожности

• Для получения полной информации о безопасности обращения и утилизации продукта следует обратиться к Паспорту безопасности.

Важно

- Не применять при t > 35°C или < 10°C
- Не допускать искусственного обдува при высыхании
- Не использовать на загрязнённых или пыльных поверхностях
- Не добавлять сторонние материалы
- Следить за толщиной слоёв — не превышать рекомендованную
- Нарушение инструкций может привести к дефектам
- Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.
Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.