



LOGGIA
industria vernici

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Пересмотр: 27 июля 2016



KIMERA trasparente

Специальный прозрачный матовый лак на акриловой основе со стабилизирующими добавками.

Основные характеристики

- Тип продукта:** Прозрачная акриловая смола с высокой степенью водоотталкивающих свойств, что позволяет защищать внутреннюю отделку Kimera.
- Применение:** Используется в качестве защитного покрытия декоративной краски KIMERA.


Подготовка

Подготовка поверхности: Перед нанесением убедитесь, что декоративное покрытие Кумера полностью высохло. Очистите поверхность влажной тряпкой, удаляя остатки ржавчины и кислотные остатки.



Технические приёмы нанесения

Способы нанесения: Кистью: Готов к использованию.



После полного высыхания декоративного покрытия Кумера нанесите с помощью кисти 1 равномерный слой неразбавленного лака.

Предупреждение: Не использовать на поверхностях, подверженных воздействию солнечных лучей.

Температура нанесения:	+5 - +35	°C
Относительная влажность:	< 85%	
Толщина готового покрытия:	20 - 35	mm. на слой
Высыхание на касание:	4 - 6	ч
Межслойное высыхание:	12	ч
Полное высыхание:	24	ч
Рекомендации по чистке:	водой	

Технические свойства

Плотность:	0,9 - 1,0	кг/л.
Вязкость:		сПз
pH:	7 - 8	
Сухая масса:	7,5%	
Расход:	10 - 12	мг/л.
Цвет:	прозрачный	
Уровень блеска:	матовый полупрозрачный	
Размер упаковки:	0,75 - 4	л.

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от солнечных лучей и высоких температур.



После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Предостережения

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, такие указания и рекомендации не могут являться гарантией для мастера по нанесению декоративного покрытия, поскольку условия применения продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому рекомендуется удостовериться в пригодности состава в каждом конкретном случае, проведя предварительные испытания.

Логгия Индустрия Верничи С.р.л. Вул. Колле ди Альба ди Леванте – 04016 Борго Сан Донато – Сабаудия (ЛТ) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Компания сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн (BVQI) по системе менеджмента качества UNI EN ISO 9001-2000.