




LOGGIA
industria vernici

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Редакция: 23 ноября 2014 г.



Marmo Liquido

Декоративное финишное покрытие, придающее покрытию максимальное сходство с натуральным мрамором

Основные характеристики

Описание: Декоративное финишное покрытие на основе натуральной мраморной пыли, пчелиного воска и специальных стабилизирующих добавок. Придаёт покрытию максимальное сходство с натуральным мрамором, полированный полуматовый эффект, а также защиту от воды и грязи.

Рекомендованное применение: Применяется в качестве финишного слоя для декоративного материала Marmo Romano. Отделка с полуглянцевым эффектом для нанесения на декоративное покрытие Marmo Romano. Marmo Liquido даёт разные оттенки и защищает декоративное покрытие. Колеруется. Комбинируя цвета между собой, можно повторить натуральный полированный мрамор любого происхождения и расцветок. Воск в составе материала позволяет применять его в помещениях с повышенной влажностью. Готово к применению. При необходимости допускается разбавление водой.

Приготовление

Подготовка поверхности: Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS. Через 5-6 часов нанесите 1 слой Marmo Romano толщиной 1,5-2мм. Не дожидаясь высыхания, с помощью специального инструмента Hellenica buffer, создайте бороздки. (Для получения дополнительной информации обратитесь к Технической информации продукта Marmo Romano).



Техники нанесения

Методы нанесения:



шпателем из нержавеющей стали. Готов к использованию. После высыхания Marmo Romano с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали нанесите на поверхность 1-2 слоя Marmo Liquido. При разноцветном исполнении слои следует наносить один за другим, максимально тонким слоем. Каждый слой сразу после нанесения обязательно полируется с помощью стальной венецианской кельмы, что необходимо для проявления глубины прожилок натурального мрамора. При экстерьерном нанесении или в зонах с повышенной влажностью необходима дополнительная защита восковым средством Specchio Cera или Rain Protex

Температура нанесения:	+5 - +35	°C
Влажность нанесения:	< 85%	
Рекомендованная толщина:	0,5 - 1	mm. для нанесения
Высыхание до исчезновения отлипа:	2 - 4	ч.
Нанесение второго слоя:	8	ч.
Полное высыхание:	24	ч.
Промывание инструментов:	водой	

Технические характеристики

Плотность:	1,6	кг/л.
Вязкость:		сПз
pH:	7 - 8	
Массовая доля сухого остатка:	72%	
Теоретический выход:	7 - 8	мг/кг.
Цвет:	белый	
Уровень глянца:	полуглянцевый	
Размер упаковки:	1 - 5 - 25	кг.

Хранение



Срок годности: не меньше чем 2 года в оригинальной невскрытой упаковке. При хранении не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте воздействию чрезмерно высоких температур.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +5°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Технические условия

Глянцевый декоративный эффект достигается с помощью шпателя. Подготовка поверхности – 1 слой фиксирующего грунта FISSACRIL. Нанесение 2 слоев материала PRIMER FOR MARMO ROMANO. Нанесение 2 слоев Marmo Liquido.

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, основана на наших технических знаниях. Однако, ее нельзя рассматривать как гарантию свойств продукции, поскольку условия работы пользователя с продуктом нам неподконтрольны. Рекомендуется убедиться в пригодности продукции, выполнив предварительный тест.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001

www.loggia-decor.ru

-2000.

www.loggia-decor.ru