

# Техническое Описание

Дата издания: Декабрь 2009

# Pelle di Luna

Фактурное матовое покрытие на минеральной основе. С тактильным эффектом - Soft Touch.

### Основные Характеристики

**Тип покрытия:** PELLE DI LUNA - минеральное декоративное фактурное покрытие высокого

качества, в состав формулы которого входят гашеная известь, неорганические пигменты и специальные природные инертные минералы, которые придают материалу мягкость и деликатность бархатной кожи. С эффектом природного

камня и мелкими кратерами.

Применение: Из-за своего элегантного внешнего вида, Pelle di Luna идеально подходит для

защиты и украшения интерьерных и экстерьерных стен античных и

современных зданий высокого статуса.

#### Нанесение

#### Подготовка несущей поверхности:





- Выровнять поверхность с помощью шпатлевки FLYSTUCK. Через 12 часов, после ее полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль.
- Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRILL, разбавленной водой согласно инструкции.
- Через 4 5 часов нанести 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5 6 часов.

### Нанесение материала

Способы нанесения: Шпатель из нержавеющей стали или Кельма: продукт готов к использованию.







Через 2-4 часа нанесите второй слой Pelle di Luna, <u>прежде чем произойдет полное высыхание.</u>

- Высушить в течение 24 часов и отшлифовать абразивной бумагой типа Р 180-220.
  - После завершения работы тщательно очистить стену от шлифовальной пыли.
- Для достижения эффекта бархатной кожи и придания материалу защитных свойств, рекомендуется нанести защитный лак Pelle di Luna Trasparente, водоотталкивающие свойства которого обеспечивают поверхности стойкость к мытью водой и делают пригодным для использования в зонах с высокими эксплуатационными нагрузками. Наносится при помощи губки круговыми движениями по всей поверхности.
- Кроме эффекта бархата, состав обладает также водонепроницаемостью и одновременно является дышащим материалом.
- Температура нанесения: от +5 +35°С
- Относительная влажность нанесения: < 85%
- Рекомендуемая толщина одного слоя: 1 2 мм.
- Высыхание на касание: 4 6 часов
- Время высыхания между слоями: 6 8 часов
- Полное высыхание: 24 часа
  Чистка инструментов: водой

#### Колеровка



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO OX, , а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

# Технические Характеристики

- Удельный вес: 1,45 1,55 кг/л.
- Вязкость: сПзpH: 12 14
- Твердая масса: 72%
- Производительность: 1 1,5 м<sup>2</sup>/л.
- Цвет: цвета по таблице
  Внешний вид: матовый Фасовка: 1 - 5 - 25 кг.

# Хранение









- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

## Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультироваться с документацией по безопасности.

## Инструкция

- Плотное покрытие с эффектом природного камня и мелкими кратерами повсеместно.
- Подготовка поверхности при помощи слоя изолирующего грунта FISSACRIL.
- Нанесение двух слоев Pelle di Luna в необходимом объеме для впитывающей поверхности с целью получения хорошо высыхающей пленки.