LOGGIA®

INFINITO

Технический паспорт

Дата редакции: 17.06.2024

Продукт: Infinito
Категория: EVOlution
Компания: Loggia

Общие характеристики

Покрытие на основе микронезированного гидратированного известняка, мраморной пудры и кварцевого песка, формулированное с использованием неорганических пигментов, специальных добавок и инертных минеральных наполнителей. Позволяет имитировать эффект камня. Классифицировано как класс A+ и не содержит формальдегида.

Область применения

INFINITO, благодаря своей элегантности, идеально подходит для защиты и декорирования внутренних и наружных стен старинных или современных престижных зданий.

Приготовление продукта

- Готов к использованию, перемешать перед нанесением.
- При использовании разных партий — смешивать для выравнивания цвета.
- Колеруется по системе MAXXI.

Подготовка основания и методы нанесения

Подготовка основания:

Подготовка поверхности. Тщательно очистите поверхности (стены и гипсокартон), удаляя все загрязнения с помощью абразивной бумаги. После шлифовки удалите пыль и грязь, нанесите один слой праймера FISSACRIL, разбавленного водой в соотношении 1:1 или 1:4 в зависимости от впитываемости поверхности. Подождите 4-5 часов и нанесите один слой грунтовки FOND PLUS валиком или кистью.

Методы нанесения:

Инструменты для нанесения: шпатель из нержавеющей стали или зубчатый штукатурный инструмент и специальные инструменты в зависимости от желаемого эффекта.

Нанесите один слой INFINITO кельмой или шпателем для формирования толщины и разглаживания продукта. В зависимости от желаемого эффекта используйте соответствующий инструмент: буазет-дерево, тампон-коврик, валик с текстурой крокодила или змеи, трафарет и др. Для имитации естественных прожилок мрамора применяйте тампон-коврик, пока продукт еще влажный, затем уплотните нержавеющим шпателем до достижения нужного эффекта. При необходимости можно использовать распылитель с водой для получения более гладкой поверхности.

Финишное покрытие

Через 24–48 часов после завершения цикла:
Для наружных работ через 48 часов нанесите один слой прозрачного PELLE DI LUNA TRASP.
INFINITO можно декорировать продуктами DOROTEA, MARMO LIQUIDO, DIAMOND, MASCARA SILVER, MASCARA BRONZO, продуктами имитирующими шелк.

Для защиты поверхности можно использовать Cerato, Effeto Tamponato, Pelle di luna trasp

Технические характеристики

Свойство	**Значение**
Температура применения	+10 ÷ +35 °C
Относительная влажность	< 85%
Рекомендуемая толщина слоя	0,3–1 см за один слой
Высыхание «на отлип»	2–4 ч
Повторное нанесение	через 24 ч
Полное высыхание	20-25 ч
Высыхание перед влажной уборкой	30 дней
Очистка инструментов	водой
Удельный вес	1,7 ÷ 1,8 кг/л
Вязкость**:**	70.000–80.000 cPs
pH**:**	12 - 14
Сухой остаток**:**	75%
Теоретический расход:	0,8 - 2 кг/м²*

*расход зависит от выбранного эффекта и толщины слоев.

Хранение

- Срок хранения: 24 месяца (в сухом, прохладном месте)
- Температура хранения: +5°C до +30°C
- После использования — плотно закрыть, хранить вверх дном.

Важно

- Не применять при t > 35°C или < 10°C
- Не допускать искусственного обдува при высыхании
- Не использовать на загрязнённых или пыльных поверхностях
- Не добавлять сторонние материалы
- Следить за толщиной слоёв — не превышать рекомендованную
- Нарушение инструкций может привести к дефектам
- Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.
Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.