



## Техническое описание



### Maxipearl

Моющееся декоративное лессирующее покрытие на водной основе с содержанием акрила и натурального пигмента жемчуга с перламутровым эффектом высокой интенсивности.

#### Основные Характеристики

---

**Тип продукта:** Моющееся декоративное покрытие, лессирующее, на водной основе с содержанием акрила и натурального пигмента жемчуга (высокой устойчивости к UV). Обладает высокой степенью устойчивости к истиранию и мытью. Помимо всего перечисленного, материал обладает высокой степенью устойчивости к истираемости и мытью.

**Применение:** Рекомендуется для внутренней отделки стен, идеально подходит для нанесения в ванных комнатах и бассейнах. Колеруется. Готов к применению. При необходимости разбавляется водой на 5-10%.

#### Нанесение

---

**Подготовка поверхности:** выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с интервалом 5-6 часов. Цвет может быть белый или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.



## Нанесение материала

### Метод нанесения:

*Валик, декоративные валик, тампоны или варежки:* Перед нанесением материала рекомендуем разбавить водой на 5 – 10%.




Через 12 часов после нанесения подложки равномерно укройте поверхность 1 слоем MAXIPERL с помощью широкой кисти или валика. Не дожидаясь высыхания, одновременно создавайте «узорные» эффекты - с помощью декоративного валика, или эффекты «облачности» – круговыми движениями с помощью декоративной варежки или тампона.

Важно отметить, что работать при нанесении данного материала необходимо двумя инструментами одновременно. Например, наносим материал испанской кистью на определенный участок и тут же проходимся по укрытой поверхности валиком. Это связано с тем, что материал на водной основе (экологически чистый), поэтому высыхает быстро.

В условиях высоких температур окружающей среды, рекомендуется добавить чуть больше (10-15%) воды в Maxiperall, чем в стандартных условиях.

## Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	50 ÷ 100 µm
Высыхание на касание:	4 ÷ 6 ч
Межслойное высыхание:	12 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	водой

## Колеровка



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный состав рекомендуем с помощью колеровочной системы L'Angelo и L'Angelo OX. Возможно использование пигментов иных производителей.

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

Удельный вес:	0,9 - 1,0	kg/l.
Вязкость:	сПз	cPs
pH:	7 - 8	
Твердая масса:	43%	
Теоретический расход:	12 - 13 м <sup>2</sup> /л.	м <sup>2</sup> /л.
Цвет:	колеруемый по каталогу	
Внешний вид:	перламутр	
Confezioni:	5 л.	л.

www.loggia-decor.ru

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)