LOGGIA®

ANIMA

Технический паспорт

Дата редакции: 24.07.2025

Продукт: ANIMA
Категория: Линия Impero
Компания: Loggia

Общие характеристики

ANIMA — это декоративное покрытие с эффектом «софт-тач», созданная на основе специальных смол и наполнителей.

Обеспечивает уникальные тактильные и визуальные свойства, делая поверхность изысканной и приятной на ощупь.

Область применения

Применяется для внутренней декоративной отделки стен.

Подготовка основания и методы нанесения

Подготовка поверхности:

1. Поверхность выравнивается порошковыми или пастообразными шпаклёвками (например, FLYSTUK).
2. Через ~12 часов после нанесения шпаклёвки — шлифуется наждачной бумагой Р120.
3. Очищается от пыли и загрязнений.
4. Нанесеносится однин слой акрилового грунта FISSACRIL, разбавленного водой (в пропорции от 1:1 до 1:3).
5. Через 4–5 часов: два слоя Universal Primer с интервалом 5–6 часов. Грунт должен быть белым или того же цвета, что и краска ANIMA.

Способы нанесения:

• Через 8 часов после грунта Universal Primer нанести готовый к применению продукт ANIMA шпателем полукруговыми движениями до получения нужного эффекта.
• Через 4–6 часов нанести второй слой.

Приготовление продукта

• Готов к использованию, перемешать перед нанесением.
• При использовании разных партий — смешивать для выравнивания цвета.
• Колеруется по системе MAXXI.

Технические характеристики

Свойство	Значение
Температура применения	+10 ÷ +35 °C
Относительная влажность	< 85%

Рекомендуемая толщина	50–100 мкм на слой
Интервал между слоями	12 ч
Высыхание на отлип	4-6 ч
Полное высыхание	24 ч
Очистка инструментов	водой
Удельный вес	0,9–1,0 кг/л
Вязкость:	-
pH:	7–8
Сухой остаток:	43%
Теоретический расход:	12–13 м²/л в один слой
Упаковка	0,75 – 2,5 – 4 л

Хранение

- Срок хранения: 24 месяца (в сухом, прохладном месте)
- Температура хранения: +5°C до +30°C
- После использования — плотно закрыть, хранить вверх дном.

Важно

- Не применять при t > 35°C или < 10°C
- Не допускать искусственного обдува при высыхании
- Не использовать на загрязнённых или пыльных поверхностях
- Не добавлять сторонние материалы
- Следить за толщиной слоёв — не превышать рекомендованную
- Нарушение инструкций может привести к дефектам
- Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.
Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.