



Техническое описание

Primer P3D Wall

Изоляционный акриловый грунт для стен и мебели.

Основные Характеристики

Тип Продукта: Грунт - пропитка на основе акриловой эмульсии для повышения адгезивности и изоляции поверхности стен и мебели.

Применение: Создан специально для линии продукции PLASMA 3D при нанесении ее на стены и мебель

Нанесение

Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность полностью сухая и не имеет дефектов. При необходимости выровняйте ее с помощью шпательки FLYSTUK и ошкурьте, с целью убрать неровности, после чего очистите поверхность от возникшей на ней пыли. Затем нанесите 2 слоя грунтовки PRIMER P3D WALL с интервалом 4 - 5 часов.



Техника нанесения

Методы нанесения: Кисть или Валик: Готово к использованию. Разбавления водой не требует!

Материал наносится в 2 слоя, время высыхания между слоями 4-5 часов.



Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	не имеет значения
Высыхание на касание:	0,5 ч.
Межслойное высыхание:	4 - 5 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Технические Характеристики

Удельный вес:	1 Kg/l
Вязкость:	
pH:	7 - 8
Твердая масса:	12%
Теоритический расход:	5 – 6 mq/l
Цвет:	безцветный
Внешний вид:	полупрозрачный
Фасовка:	5 л.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C